

Link do produktu: <https://sklepasustor.pl/cyberpower-bpse240v47aoa-40x-9-ah-ols6000exl-ols10000exl-p-726.html>

BRAK
ZDJĘCIA



CyberPower BPSE240V47AOA (40x 9 AH) (OLS6000EXL/OLS10000EXL)

Cena	8 138,22 zł
Numer katalogowy	m5c262e2a694cc
Kod producenta	BPSE240V47AOA
Producent	CyberPower

Opis produktu

CyberPower BPSE240V47AOA rozszerzony moduł baterii znacząco wydłuża czas pracy, gdy jest używany z kompatybilnym zasilaczem CyberPower. Dzięki wytrzymałej, przemysłowej konstrukcji metalowej może być zainstalowany nawet w wymagających warunkach.

Kluczowe funkcje

- Forma typu tower
- Hermetyczne kwasowo-ołowiowe baterie
- Łatwe rozszerzenie EBM
- Solidna obudowa

FORMA TYPU TOWER

HERMETYCZNE KWASOWO-OŁOWIOWE BATERIE

MOŻLIWOŚĆ ROZSZERZENIA EBM

METALOWA OBUDOWA

TYPOWE ZASTOSOWANIE

- Biuro SOHO
- Biuro
- Wsparcie back office
- SERWEROWNIA
- Centrum danych
- Supermarket
- Fabryka
- Lotnisko
- Dworzec kolejowy
- UPS

OGÓLNA

- Nominalne napięcie wyjściowe (Vdc)

240

- Wyjściowy prąd znamionowy (A)

47

BATERIA

-
- Rodzaj baterii

Hermetyczna kwasowo-ołowiowa

- Battery Quantity (sztuki)

40

- Napięcie pojedynczej baterii (V)

12

- Pojemność pojedynczej baterii (AH)

7

- Wbudowana ładowarka

Nie

- Typowy czas ponownego ładowania (Godziny)

5 (Zależy od podłączonego UPS)

- Możliwość wymieniania przez użytkownika

Nie

- Gotowy do rozbudowy

Tak

- Kompatybilne modele UPS

OLS6000E
OLS6000EXL

FIZYCZNY

-
- Forma

Tower

- Konstrukcja obudowy

Metalowa

- Kolor

Czarny

ROZMIAR FIZYCZNY

- Wymiary (szer. x wys. x dł.) (cale)

10.24 x 28.27 x 21.65

- Wymiary (szer. x wys. x dł.) (mm)

260 x 718 x 550

- Waga (funty)

255.7

- Waga (kg)

116

WYMIARY TRANSPORTOWE

- Wymiary (szer. x wys. x dł.) (cale)

16.85 x 38.19 x 28.35

- Wymiary (szer. x wys. x dł.) (mm)

428 x 970 x 720

-
- Waga (funty)

277.8

- Waga (kg)

126

ŚRODOWISKOWY

- Temperatura robocza (°F)

32 ~ 104

- Temperatura robocza (°C)

0 ~ 40

- Względna wilgotność robocza (bez kondensacji) (%)

0 ~ 90

- Wysokość robocza (stopy/metry)

0-5 000 stóp (0-1 500 metrów)

- Temperatura przechowywania (°F)

-4 ~ 104

- Temperatura przechowywania (°C)

-20 ~ 40

- Względna wilgotność przechowywania (bez kondensacji) (%)

0 ~ 90

-
- Wysokość przechowywania (stopy/metry)

0-5 000 stóp (0-1 500 metrów)

CERTYFIKATY

- Certyfikaty

CE

- RoHS

Tak

GWARANCJA

- Okres gwarancji na produkt (Year)

2