

Dane aktualne na dzień: 23-09-2026 17:02

Link do produktu: <https://sklepasustor.pl/cyberpower-ols6000ertxl3u-p-725.html>



CyberPower OLS6000ERTXL3U

Cena	6 382,95 zł
Numer katalogowy	m5c262e2a5de76
Kod producenta	OLS6000ERTXL3U
Producent	CyberPower

Opis produktu

CyberPower OLS6000ERTXL3U to wysoce wydajny UPS wykorzystujący topologię podwójnej konwersji online, która zapewnia niezakłócone czyste napięcie sinusoidalne kluczowym urządzeniom, takim jak urządzenia NAS i serwery, systemy nadzoru/DVR, rozwiązania dla transportu i infrastruktury oraz systemy awaryjne. Jest on zwykle umieszczony na zapleczu, w serwerowni lub centrum danych.

TOPOLOGIA UPS (PODWÓJNEJ KONWERSJI) ONLINE

TRYB ECO

INTELIGENTNE ZARZĄDZANIE BATERIĄ (SBM)

WYŚWIETLACZ STANU LCD

FUNKCJE

- Topologia UPS (podwójnej konwersji) online
- Tryb ECO
- Równoległe rozszerzenie UPS
- Kompatybilność z generatorem
- Ochrona przed przeciążeniem
- Zerowy czas przełączania
- Inteligentne zarządzanie baterią (SBM)
- Rozszerzony moduł akumulatorowy (EBM)
- Ochrona przed zakłóceniami i przepięciami
- Filtrowanie EMI i RFI
- Wyświetlacz stanu LCD
- Port wyłącznika awaryjnego (EPO)
- Oprogramowanie do zarządzania PowerPanel®
- Zdalne zarządzanie SNMP / HTTP (opcjonalnie)
- Dostosowanie do systemu montażu rack/tower

TYPOWE ZASTOSOWANIE

- Biuro SOHO
- Biuro
- Wsparcie back office
- SERWEROWNIA
- Centrum danych
- Supermarket
- Fabryka
- Lotnisko
- Dworzec kolejowy
- Systemy bezpieczeństwa
- Systemy nadzoru
- Urządzenia telekomunikacyjne
- Urządzenia sieciowe
- NAS / urządzenia pamięci masowej
- Urządzenia satelitarne
- Komputery
- Stacje robocze

OGÓLNA

- Faza

Jednofazowe

-
- Topologia UPS

Podwójna konwersja online

- Technologia Energy Saving

Wydajność w trybie ECO Online > 96%

- Kompatybilność z aktywnym PFC

Tak

- Równoległe rozszerzenie (maksymalna liczba jednostek)

4

WEJŚCIE

- Kompatybilność z generatorem

Tak

- Nominalne napięcie wejściowe (Vac)

230

- Zakres napięcia wejściowego (Vac)

110 ~ 276

- Regulowany zakres napięcia (Vac)

0 ~ 80% obciążenia dla 110 ~ 276 Vac

0 ~ 100% obciążenia przez 176 ~ 276 Vac

- Częstotliwość wejściowa (Hz)

50 ± 5

60 ± 6

-
- Wykrywanie częstotliwości wejściowej

Automatyczne wykrywanie

- Wejściowy prąd znamionowy (A)

27.3

- Współczynnik mocy wejściowej

0.99

- Rodzaj złącza wejściowego

Kostka zaciskowa do łączenia przewodów

WYJŚCIE

- Moc (VA)

6000

- Moc (waty)

5400

- Kształt fali przy pracy baterii

Czyste napięcie sinusoidalne

- Napięcie(a) przy pracy baterii (Vac)

208 ± 1%

220 ± 1%

230 ± 1%

240 ± 1%

- Ustawienie napięcia wyjściowego

Z możliwością konfiguracji

-
- Częstotliwość przy pracy baterii (Hz)

50 ± 0.1%

60 ± 0.1%

- Ustawienie częstotliwości wyjściowej

Z możliwością konfiguracji

- Współczynnik mocy

0.9

- Tolerancja napięcia w trybie ECO

± 10 %

- Ochrona przed przeciążeniem

Wewnętrzne ograniczenie prądu , Bezpiecznik , Bezpiecznik

- Ochrona przed przeciążeniem (tryb liniowy)

105~125% obciążenia przez 10 min, 125~150% obciążenia przez 1 min, 150~170% obciążenia przez 10 sek, >170% obciążenia przez 1 sek

- Ochrona przed przeciążeniem (tryb baterii)

105~125% obciążenia przez 2 min, 125~150% obciążenia przez 30 sek, >150% obciążenia przez 1 sek

- Ochrona przed przeciążeniem (tryb obejściowy)

125~150% obciążenia przez 1 min, 150~170% obciążenia przez 10 sek, >170% obciążenia przez 1 sek

- Współczynnik szczytu

3 : 1

- Zniekształcenia harmoniczne (obciążenie liniowe)

THD

-
- Zniekształcenia harmoniczne (obciążenie nieliniowe)

THD

- Wewnętrzne obejście

Automatyczne obejście

- Gniazdo (a) - Całość

1

- Rodzaj gniazdka

Kostka zaciskowa do łączenia przewodów x 1

- Typowy czas transferu (ms)

0

BATERIA

- Maksymalny prąd ładowania (A)

4

- Uruchomienie przy pracy baterii

Tak

- Inteligentne zarządzanie baterią (SBM)

Tak

- Możliwość wymieniać przez użytkownika

Nie

- Rozszerzony moduł akumulatorowy (EBM)

BPSE240V75ART3U

- Maks. liczba EBM (sztuki)

15

OCHRONA PRZECIWPRZEPięCIOWA I FILTROWANIE

- Układ przeciwprzepięciowy (Dżule)

445

- Filtrowanie EMI/RFI

Tak

ZARZĄDZANIE I KOMUNIKATY

- Panel LCD

Tak

- Wyświetlacz informacji LCD

Rodzaj działania , Stan zasilania , Stan baterii , Stan obciążenia , Usterka i ostrzeżenie , Pozostałe informacje , Zdarzenia i rejestr

- Ustawienia i sterowanie LCD

Ustawienie trybu , Ustawienia alarmu , Wejście i wyjście , Ustawienia baterii , Usterka i ostrzeżenie , Komunikacja , Zdarzenia i rejestr , Ustawienia bezpieczeństwa

- Diody LED

Tryb liniowy , Tryb baterii , Tryb obejścia , Usterka UPS

- Zgodne z HID porty USB

1

-
- Port szeregowy

RS232

- Styk bezprądowy (z przekaźnikiem)

Opcjonalny

- Port wyłącznika awaryjnego (EPO)

Tak

- Alarmy dźwiękowe

Tryb baterii , Niski poziom baterii , Przeciążenie , Przeładowanie , Przegrzanie , Usterka UPS

- Kabel zarządzania (sztuki)

Kabel USB x1

- Oprogramowanie do zarządzania zasilaniem

PowerPanel® Business Edition

- Zdalne monitorowanie SNMP / HTTP

Tak - opcjonalnie z kartą RMCARD20x

FIZYCZNY

- Forma

Rack/Tower

- Konstrukcja obudowy

Metalowa

- Kolor

Czarny

-
- Szyny typu rack

Tak

ROZMIAR FIZYCZNY - MODUŁ ZASILANIA

- Wymiary (szer. x wys. x dł.) (cale)

17.24 x 5.14 x 26.77

- Wymiary (szer. x wys. x dł.) (mm)

438 x 130.5 x 680

- Waga (funty)

38.6

- Waga (kg)

17.5

- Wysokość rack (U)

3

ROZMIAR FIZYCZNY - MODUŁ BATERII

- Wymiary (szer. x wys. x dł.) (cale)

17.24 x 5.14 x 26.77

- Wymiary (szer. x wys. x dł.) (mm)

438 x 130.5 x 680

- Waga (funty)

121.3

-
- Waga (kg)

55

- Wysokość rack (U)

3

WYMIARY TRANSPORTOWE

- Wymiary (szer. x wys. x dł.) (cale)

21.69 x 11.14 x 34.13

- Wymiary (szer. x wys. x dł.) (mm)

551 x 283 x 867

- Waga (funty)

56.9

- Waga (kg)

25.8

ŚRODOWISKOWY

- Temperatura robocza (°F)

32 ~ 104

- Temperatura robocza (°C)

0 ~ 40

- Względna wilgotność robocza (bez kondensacji) (%)

0 ~ 90

-
- Wysokość robocza (stopy/metry)

71000, redukcja mocy obciążenia o 1% na 100 m pomiędzy 1000 m a 2000 m

- Temperatura przechowywania (°F)

5 ~ 113

- Temperatura przechowywania (°C)

-15 ~ 45

- Względna wilgotność przechowywania (bez kondensacji) (%)

0 ~ 95

- Wysokość przechowywania (stopy/metry)

0-50 000 stóp (0-15 000 metrów)

- Rozproszenie ciepła online (BTU/hr)

1603

- Słyszalny hałas od 1,5 M z powierzchni urządzenia (dBA)

60

CERTYFIKATY

- Certyfikaty

CE

- RoHS

Tak

GWARANCJA

-
- Okres gwarancji na produkt (Year)

2

- Okres gwarancji na baterie (Year)

2

- Gwarancja podłączonego sprzętu

100,000 EUR ; 2 lata