

Link do produktu: <https://sklepasustor.pl/cyberpower-ups-br1000elcd-fr-p-710.html>



CyberPower UPS BR1000ELCD-FR

Cena	593,82 zł
Numer katalogowy	m5892f2d0b8cee
Kod producenta	BR1000ELCD-FR
Kod EAN	4712856271249
Producent	CyberPower

Opis produktu

CyberPower UPS BR1000ELCD-FR (1000VA/600W) (8xFR)

CyberPower BR1000ELCD-FR oferuje użytkownikom domowym i biurowym niezawodne zasilanie rezerwowe baterią oraz zabezpiecza komputery biurowe, sieciowe urządzenia łączności i inne urządzenia elektroniczne przed przepięciami, skokami napięcia, obniżeniem napięcia i innymi problemami z prądem. Dzięki technologii GreenPower UPS™ zwiększa wydajność operacyjną i minimalizuje zużycie energii, pozwalając użytkownikom cieszyć się znacznie mniejszymi kosztami energii w porównaniu z innymi systemami UPS. UPS wykorzystuje automatyczną regulację napięcia (AVR), aby utrzymać bezpieczny poziom napięcia w podłączonych urządzeniach. Funkcja ochrony linii danych chroni telefony, sieci i inne urządzenia łączności przed przepięciami/skokami napięcia i innymi problemami z zasilaniem. Użytkownicy mają dostęp do szczegółowych informacji na temat stanu zasilania/baterii po włączeniu wyświetlacza LCD.

Wymienne baterie: 1xRBP0006

Czas potrzymania:

50W - 70 min
100W - 35 min
200W - 15 min
300W - 8 min
400W - 5 min
500W - 4 min
600W - 0 min

Kluczowe korzyści

- Zastosowanie w domach/biurach
- Mniejsze koszty energii
- Symulowane sinusoidalne napięcie wyjściowe
- Konstrukcja chroniąca urządzenie
- Ochrona linii danych

Funkcje

- Topologia UPS Line-interactive
- Technologia Energy Saving
- Symulowane sinusoidalne napięcie wyjściowe
- Automatyczna regulacja napięcia (AVR)
- Port ładowania USB
- Ochrona przed zakłóceniami i przepięciami
- Ochrona telefonu/faksu/modemu/DSL/sieci
- Wyświetlacz stanu LCD
- Oprogramowanie do zarządzania PowerPanel®
- Forma typu brick

Zastosowanie

- Komputery osobiste i stacje robocze
- Komputery i laptopy
- Urządzenia sieciowe SOHO
- Telefon/Fax/Modem
- Sprzęt audio/video
- NAS i serwery
- Systemy kina domowego
- DVR/systemy nadzoru
- Systemy POS
- Komputer stacjonarny
- Domowe biuro
- Komputer stacjonarny w biurze
- Wsparcie Back Office

Elastyczny montaż

Ten zasilacz UPS zaprojektowany jest tak, aby maksymalnie zwiększyć przestrzeń roboczą dzięki wielu opcjom montowania, w tym w ustawieniu poziomym, w szafie i na ścianie – dzięki temu w pełni wykorzystujemy ograniczoną przestrzeń. Projekt otworu zapewnia różne możliwości montażu na ścianie, pozwalając na wykorzystanie powierzchni pionowej.

Organizer do kabli

Utrzymywanie kabli w odpowiednim stanie pomaga wydłużyć żywotność urządzenia elektronicznego. Organizer do kabli pozwala na rozłożenie kabli w sposób łatwiejszy i bardziej efektywny, niedopuszczając do ich poplątania i utrzymując przestrzeń roboczą w porządku.

OGÓLNA

Topologia UPS	Line-interactive
Technologia Energy Saving	Technologia obejściowa GreenPower UPS™
WEJŚCIE	
Nominalne napięcie wejściowe (Vac)	230 ± 10%
Zakres napięcia wejściowego (Vac)	165 ~ 290
Częstotliwość wejściowa (Hz)	
50 ± 5	
60 ± 5	
Wykrywanie częstotliwości wejściowej	Automatyczne wykrywanie
Wejściowy prąd znamionowy (A)	4.54
Rodzaj złącza wejściowego	Schuko
Długość przewodu zasilania (m)	1.5
WYJŚCIE	
Moc (VA)	1000
Moc (waty)	600
Kształt fali przy pracy baterii	Symulowane napięcie sinusoidalne
Napięcie(a) przy pracy baterii (Vac)	230 ± 10%
Częstotliwość przy pracy baterii (Hz)	50 ± 1% 60 ± 1%
Automatyczna regulacja napięcia (AVR)	Jednostopniowe podwyższanie napięcia (Single Boost), jednostopniowe obniżanie napięcia (Single Buck)
Ochrona przed przeciążeniem	Bezpiecznik
Gniazdka – łącznie (Gniazdo)	8
Rodzaj gniazdka (Gniazdo)	FR x 8
Gniazdka – ochrona baterii i przeciwprzepięciowa(Gniazdo)	4
Gniazdka – tylko ochrona	4

przeciwpzepięciowa(Gniazdo)	1
Porty ładowania USB (Port)	1
Prąd ładowania USB (A)	4
Typowy czas transferu (ms)	
BATERIA	6
Czas pracy przy połowie obciążenia (min)	1
Czas pracy przy pełnym obciążeniu (min)	8
Typowy czas ponownego ładowania (Godziny)	Tak
Uruchomienie przy pracy baterii	Tak
Wymiana przez użytkownika	Hermetyczna kwasowo-ołowiowa
Rodzaj baterii	RBP0006
Zestaw wymiennych baterii	1
Liczba RBP (sztuki)	
OCHRONA PRZECIWPZEPĘCIOWA I FILTROWANIE	
Układ przeciwpzepięciowy (Dżule)	125
Filtrowanie EMI/RFI	Tak
Ochrona telefonu/sieci RJ11/RJ45 (Combo)	1-in, 1-out
ZARZĄDZANIE I KOMUNIKATY	
Panel LCD	Tak
Wyświetlacz informacji LCD	Stan zasilania , Stan baterii , Stan obciążenia , Pozostałe informacje
Ustawienia i sterowanie LCD	Ustawienia alarmu
Diody LED	Zasilanie włączone , Tryb liniowy , Tryb baterii , Niski poziom baterii
Port USB zgodny z HID (sztuki)	1
Alarmy dźwiękowe	Tryb baterii , Niski poziom baterii , Przeciążenie , Usterka UPS
Oprogramowanie do zarządzania zasilaniem	PowerPanel® Personal Edition
FIZYCZNY	
Forma	Brick
Konstrukcja obudowy	Plastikowa
Kolor	Czarny

ROZMIAR FIZYCZNY - MODUŁ UPS

Wymiary (szer. x wys. x dł.) (cale)	6.54 x 4.65 x 11.34
-------------------------------------	---------------------

Wymiary (szer. x wys. x dł.) (mm)	166 x 118 x 288
-----------------------------------	-----------------

Waga (funty)	14.33
--------------	-------

Waga (kg.)	6.5
------------	-----

ŚRODOWISKOWY

Temperatura robocza (°C)	0 ~ 40
--------------------------	--------

Względna wilgotność robocza (bez kondensacji) (%)	0 ~ 90
---	--------

Wysokość robocza (stopy/metry)	0-10 000 stóp (0-3000 metrów)
--------------------------------	-------------------------------

Temperatura przechowywania (°F)	-4 ~ 122
---------------------------------	----------

Temperatura przechowywania (°C)	-20 ~ 50
---------------------------------	----------

Względna wilgotność przechowywania (bez kondensacji) (%)	0 ~ 90
--	--------

Wysokość przechowywania (stopy/metry)	0-10 000 stóp (0-3000 metrów)
---------------------------------------	-------------------------------

Rozproszenie ciepła online (BTU/hr)	102
-------------------------------------	-----

Słyszalny hałas od 1,5 M z powierzchni urządzenia(dBA)	40
--	----

CERTYFIKATY

Certyfikaty	CE , EAC
-------------	----------

RoHS	Tak
------	-----

WARRANTY

Product Warranty Period (Year)2

Battery Warranty Period (Year)2

Connected Equipment Guarantee50,000
EUR ; 2 lata