

Link do produktu: <https://sklepasustor.pl/kamera-ip-tp-link-2k-qhd-tapo-c320ws-wi-fi-p-880.html>

Kamera IP Tp-Link 2K QHD Tapo C320WS Wi-Fi

Cena	198,49 zł
Numer katalogowy	TPL_C320WS
Kod producenta	C320WS
Kod EAN	4897098687031
Producent	TP-Link

Opis produktu



Kamera IP TP-Link, 2K QHD Tapo C320WS

Tapo C320WS to kamera Wi-Fi do monitoringu zewnętrznego, zapewniająca zdumiewającą jakość wideo, jest wyposażona w przetwornik obrazu wysokiej rozdzielczości i światło wypełniające, pozwalające uchwycić więcej kolorów. Dzięki rozdzielczości QHD 2560x1440, kamera rejestruje najmniejsze detale. Funkcja 8-krotnego przybliżenia pomaga dostrzec je jeszcze bardziej.

Wbudowany mikrofon i głośnik umożliwią skuteczną komunikację poprzez kamerę, natomiast możliwość połączenia z siecią Ethernet lub bezprzewodową oznacza, że nie musisz ograniczać się do jednego typu połączenia. Zintegruj działanie kamery z Asystentem Google lub Amazon Alexa, aby uwolnić swoje dłonie i sterować wszystkim za pomocą poleceń głosowych.



WYBRANE FUNKCJE I PARAMETRY KAMERY SIECIOWEJ TAPO C320WS

- 2K QHD - Rejestrowanie obrazu w rozdzielczości 2560x1440.
- Łączność przewodowa lub bezprzewodowa: Możliwość połączenia kamery z siecią Ethernet lub bezprzewodową oznacza, że nie musisz ograniczać się do jednego typu połączenia.
- Tryb nocny w kolorze - Zapewnia kolorowy obraz nawet w nocy.
- Tryb nocny Starlight - Przetwornik Starlight o wysokiej czułości uchwyci obraz wysokiej jakości nawet w warunkach słabego oświetlenia.
- Czujnik ruchu i powiadomienia: Gdy kamera Tapo wykryje podejrzany ruch, natychmiast dostaniesz powiadomienie.
- Alarm dźwiękowy i świetlny: Ustawiając alarm z łatwością odstraszysz nieproszonych gości.
- Dwukierunkowa transmisja audio: Wbudowany mikrofon i głośnik umożliwią skuteczną komunikację poprzez kamerę.
- Bezpieczna pamięć masowa - Przechowuj lokalnie nawet 256 GB nagranego materiału w rozdzielczości 2K QHD na karcie microSD i zyskaj możliwość stałego wglądu do wszystkich wideo.
- Kontrola głosem: Zintegruj działanie kamery z Asystentem Google lub Amazon Alexa, aby uwolnić swoje dłonie i sterować wszystkim za pomocą poleceń głosowych.



Wykrywanie ruchu i powiadomienia

Głównym zadaniem kamery do monitoringu domowego jest zapobieganie włamaniom. Skieruj kamerę na drzwi wejściowe, garażowe czy wejście do piwnicy, aby zapewnić bezpieczeństwo domownikom i zabezpieczyć posesję.

Za każdym razem, gdy kamera wykryje ruch, otrzymasz stosowne powiadomienie oraz nagranie z zarejestrowanego zdarzenia, aby sprawdzić, czy konieczna jest interwencja. Dzięki temu możesz czuć się w swoim domu bezpiecznie przez całą dobę.



Zaawansowany tryb nocny

W odróżnieniu od czarno białego obrazu ze zwykłych kamer, Tapo C320WS jest wyposażona w przetwornik obrazu wysokiej rozdzielczości i światło wypełniające, pozwalające uchwycić więcej kolorów.



Pyłoszczelność i odporność na deszcz

Tapo C320WS poradzi sobie w każdych warunkach atmosferycznych. Żadeń deszcz, pył czy wiatr nie powstrzyma Twojej kamery przed całodobową ochroną domu. Pyłoszczelność i odporność na deszcz gwarantowana przez obudowę klasy IP66.

[Konfiguracja połączenia z NAS](#)

Specyfikacja sprzętowa

SIEĆ

Bezpieczeństwo transmisji	128-bitowe szyfrowanie AES z SSL/TLS
Prędkości połączeń bezprzewodowych	11Mbps(802.11b) 54Mbps(802.11g) 150Mbps(802.11n)

Częstotliwość	2,4 GHz
Zabezpieczenia sieci bezprzewodowej	WPA/WPA2-PSK

[POWIADOMIENIA O AKTYWNOŚCI](#)

[POWIADOMIENIA O AKTYWNOŚCI](#)

Czujniki aktywności Czujnik ruchu
Informacje o aktywności Powiadomienia push

[NAGRANIA WIDEO](#)

Kompresja wideo H.264
Częstotliwość wyświetlania klatek 15fps
Transmisja strumieniowa wideo 4MP

[SYSTEM](#)

Certyfikacja zgodności CE, NCC
Wymagania systemowe iOS 9+, Android 4.4+

[ŚRODOWISKO PRACY](#)

Dopuszczalna temperatura pracy -20°C~45°C (-4°F~113°F)
Dopuszczalna temperatura przechowywania -20°C~60°C (-4°F~140°F)
Dopuszczalna wilgotność powietrza 10%~90%RH, bez kondensacji
Dopuszczalna wilgotność przechowywania 0%~90%RH, bez kondensacji

[ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA](#)

Zawartość opakowania Tapo C320WS
Zasilacz
Szablon montażowy
Kotwy i wkręty
Wodoodporna uszczelka
Wodoodporne mocowania kabli
Instrukcja szybkiej instalacji

[CECHY SPRZĘTOWE](#)

Przyciski Reset
Diody System diod
Napięcie wejściowe zasilacza 2× Białe światło LED
Napięcie wyjściowe zasilacza 100-240VAC, 50/60Hz, 0.3A
Wymiary (S x G x W) 9.0V/0.6A (zasilanie DC)
142.3 x 103.4 x 64.3 mm
(5.6 x 4.1 x 2.5 cali)

[KAMERA](#)

Przetwornik obrazu 1/3"
Rozdzielczość 4 MP (2560 × 1440)
Obiektyw F/NO: 1.61
Ogniskowa: 3.18 mm
Tryb nagrywania w nocy Dioda IR 850 nm (do 30 metrów)

[FUNKCJE AUDIO](#)

Komunikacja dźwiękowa Transmisja dwukierunkowa
Wejście/wyjście audio Mikrofon i głośnik