

Link do produktu: <https://sklepasustor.pl/kamera-ip-tp-link-2mpx-tapo-c100-wi-fi-p-878.html>



Kamera IP Tp-Link 2Mpx Tapo C100 Wi-Fi

Cena	110,00 zł
Numer katalogowy	TPL_C100
Kod producenta	C100
Kod EAN	6935364053222
Producent	TP-Link

Opis produktu



Kamera Wi-Fi do monitoringu domowego, 2 Mpx Seria Tapo C100

TP-Link Tapo C100 to kamera Wi-Fi przeznaczona do monitoringu domowego. Obraz rejestrowany w rozdzielczości 2 Mpix sprawi, że wszystkie Twoje nagrania będą niezwykle wyraźne.

Na kamerze Tapo C100 możesz polegać również w nocy dzięki niezawodnemu trybowi nocnemu. Dzięki niemu kamera wykryje każdy ruch w odległości do 9 metrów. Co więcej, gdy model Tapo C100 wykryje podejrzany ruch, natychmiast otrzymasz powiadomienie na swój telefon. Możesz także włączyć alarm dźwiękowy i świetlny, aby odstraszyć nieproszonych gości.

Kamera pozwala również na dwukierunkową transmisję audio z innymi dzięki wbudowanemu mikrofonowi i głośnikowi. Kamerą możesz w łatwy sposób zarządzać i ją konfigurować dzięki aplikacji Tapo.



WYBRANE FUNKCJE I PARAMETRY KAMERY SIECIOWEJ TAPO C100

- Zdumiewająca jakość wideo - Obraz w rozdzielczości 2 Mpx sprawi, że wszystkie Twoje nagrania będą niezwykle wyraźne.
- Niezawodny tryb nocny - Nawet w nocy kamera wykryje każdy ruch w odległości do 9 metrów.
- Czujnik ruchu i powiadomienia - Gdy Twoja kamera wykryje podejrzaną ruch, natychmiast dostaniesz powiadomienie.
- Alarm dźwiękowy i świetlny - Włącz alarm, a z łatwością odstraszysz nieproszonych gości.
- Dwukierunkowa transmisja audio - Wbudowany mikrofon i głośnik umożliwią skuteczną komunikację z innymi.
- Bezpieczne przechowywanie - na karcie microSD możesz przechowywać aż 128 GB, czyli 384 godzin (16 dni) zarejestrowanego materiału (wyniki oparte na testach przeprowadzonych w warunkach laboratoryjnych).
- Łatwa konfiguracja i zarządzanie - Zarządzaj wszystkimi funkcjami poprzez aplikację Tapo.



Wykrywanie ruchu

Za każdym razem, gdy kamera TP-Link Tapo C100 wykryje ruch, otrzymasz stosowne powiadomienie oraz nagranie z zarejestrowanego zdarzenia, aby sprawdzić, czy konieczna jest interwencja.

Co więcej, możliwe jest także ustawienie wydzielonych stref wykrywania ruchu, co pozwala na monitorowanie tylko wybranych obszarów.

Tryb nocny

Nie musisz już stresować się, że obudzisz swoje dziecko zaglądając do jego pokoju, by upewnić się, że wszystko jest w porządku.

Z inteligentną kamerą TP-Link Tapo C100 możesz robić to



bezszelestnie, oglądając pomieszczenie na swoim telefonie dzięki trybowi nocnemu, który umożliwia rejestrowanie obrazu na odległość aż 9 metrów. Ty zyskasz spokój ducha, a Twoje dziecko nieprzerwany sen.



Dwukierunkowa komunikacja audio

Porozumiewaj się z innymi domownikami za pomocą wbudowanego w kamerę TP-Link Tapo C100 mikrofonu i głośnika. Możesz dzięki temu rozwiązać w szybki sposób zawołać domowników na obiad lub nakazać zwierzątkowi, żeby zszedł ze stołu. To przydatna funkcja, która zaoszczędzi Ci dużo czasu.



Zarządzanie kamerą poprzez aplikację mobilną

Bezpłatna aplikacja Tapo oferuje wszystko to, czego potrzebujesz w jednym miejscu. Możesz przeglądać skrzynkę wideo i odtwarzać zapisane nagrania. Możesz także ustawić harmonogram nagrań, jak również podglądać obraz z kilku urządzeń jednocześnie.

Za pomocą aplikacji Tapo skonfigurujesz model kamery C100 po raz pierwszy. Wystarczy, że uruchomisz kamerę i ją podłączysz, a następnie wykonasz kroki wyświetlone w aplikacji.

[Konfiguracja połączenia z NAS](#)

Specyfikacja sprzętowa

[SIEĆ](#)

Bezpieczeństwo transmisji
Prędkości połączeń bezprzewodowych

128-bitowe szyfrowanie AES z SSL/TLS
11 Mb/s (802.11b)
54 Mb/s (802.11g)
150 Mb/s (802.11n)

Częstotliwość
Zabezpieczenia sieci bezprzewodowej
[POWIADOMIENIA O AKTYWNOŚCI](#)

2,4 GHz
WPA, WPA2-PSK

Czujniki aktywności
Informacje o aktywności
[NAGRANIA WIDEO](#)

Czujnik ruchu
Powiadomienia push

Kompresja wideo
Transmisja strumieniowa wideo

H.264
1080p

SYSTEM

Certyfikacja zgodności FCC, IC, CE, NCC
Wymagania systemowe iOS 9+, Android 4.4+

ŚRODOWISKO PRACY

Dopuszczalna temperatura pracy 0°C~40°C (32°F~104°F)
Dopuszczalna temperatura przechowywania -40-70 °C (-40-158 °F)
Dopuszczalna wilgotność powietrza 10%~90% RH, niekondensująca
Dopuszczalna wilgotność przechowywania 5%~90% RH, niekondensująca

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Zawartość opakowania Kamera Tapo C100
Zasilacz
Skrócona instrukcja obsługi
Śruby montażowe
Szablon montażowy

CECHY SPRZĘTOWE

Przyciski Przycisk Reset
Diody System diod
Napięcie wejściowe zasilacza 100-240 V, AC, 50/60 Hz, 0,3 A
Napięcie wyjściowe zasilacza 9,0 V / 0,6 A
Wymiary (S x G x W) 67,6 x 54,8 x 98,9 mm (2,7 x 2,1 x 3,9 cali)

KAMERA

Przetwornik obrazu 1/3.2"
Rozdzielczość 1080p Full HD
Obiektyw F/NO: 2.0
Ogniskowa: 3,3 mm
Tryb nagrywania w nocy Dioda IR 850 nm (do 9 metrów)

FUNKCJE AUDIO

Komunikacja dźwiękowa Transmisja dwukierunkowa
Wejście/wyjście audio Mikrofon i głośnik