

Link do produktu: <https://sklepasustor.pl/kamera-ip-tp-link-3mpx-vigi-c330-4mm-p-886.html>

Kamera IP Tp-Link 3Mpx VIGI C330 4mm

Cena	215,00 zł
Numer katalogowy	TPL_C330
Kod producenta	C330
Kod EAN	4897098689912
Producent	TP-Link

Opis produktu



W pełni kolorowa kamera sieciowa VIGI typu Bullet, 3MP Seria VIGI C330 4mm

Kamera VIGI C330 nagrywa w rozdzielczości 3 Mpx, co pozwala uchwycić najdrobniejsze detale. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz obiektywu szerokokątnego, aby nagrywać powierzchnie zamknięte, takie jak winda, czy też obiektywu, który lepiej się sprawdzi do rejestrowania obrazu na większych dystansach w otwartych przestrzeniach, np. na parkingach, urządzenie C330 zapewnia wybór pomiędzy obiektywami o dwóch ogniskowych: 2,8 lub 4 mm lub 6mm.

WYBRANE FUNKCJE I PARAMETRY KAMERY SIECIOWEJ VIGI C330

- Wysoka jakość 3MP: Kamera wyposażona jest w sensor o rozdzielczości 3MP, który jest w stanie uchwycić nawet najmniejsze detale.
- Pełnia kolorów przez 24h: Detale w pełnych kolorach dostępne są przez cały dzień, nawet w warunkach całkowitej ciemności. Jest to możliwe dzięki czułemu sensorowi i wbudowanym diodom LED światła punkтового.
- Klasyfikacja ludzi i pojazdów: Odróżnia ludzi i pojazdy od innych obiektów, dzięki czemu otrzymujesz dokładniejsze powiadomienia o zdarzeniach.
- Detekcja Smart: Otrzymuj powiadomienia i sprawdzaj kanały, gdy ktoś przekroczy granicę, wejdzie na ustawiony przez siebie obszar zablokują kamerę lub usunie/porzuci obiekty.
- Wbudowany mikrofon: Posiada wbudowany mikrofon do nagrywania wszystkiego, co dzieje się w promieniu 4.5 metra od kamery.
- Wodoodporność IP67: Niezawodny stopień ochrony IP67 zapewnia stabilną pracę na zewnątrz.
- H.265+: Bez wykorzystywania dodatkowej przepustowości, Twoje kamery mogą przesyłać skompresowany i krystalicznie czysty obraz, jednocześnie oszczędzając miejsce na dysku, zmniejszając obciążenie sieci i obniżając koszty monitoringu bez utraty jakości obrazu.
- Inteligentne ulepszanie wideo: Profesjonalne technologie VIGI w tym Smart IR, WDR, 3D DNR i Night Vision przetwarzają wideo, aby znacznie poprawić ich jakość, która jest niezbędna do monitorowania.
- PoE/12V DC: Dwie metody zasilania w znaczącym stopniu ułatwiają wykonanie okablowania kamery.
- Elastyczne zarządzanie: Przejmij pełną kontrolę nad swoim bezpieczeństwem dzięki czterem metodom zarządzania: interfejsowi WWW, interfejsowi NVR, aplikacji VIGI i VIGI Security Manger.



Wysoka jakość



Pełnia kolorów



Klasyfikacja ludzi i
samochodów



Detekcja Smart



Wbudowany
mikrofon



Smart Vid



Inteligentne
kodowanie wideo



PoE / 12V DC



IP67



Monitoring zdalny



Kompatybilność
ONVIF

Specyfikacja sprzętowa

[KAMERA](#)

Przetwornik obrazu
Obiektyw
Przystosowana
Uchwyt obiektywu
Kąt widzenia

1/2.8" Progressive Scan CMOS

4 mm

4 mm: F1.6

M12

(4mm)

Poziomo : 89.1°

Pionowo: 45.1°

Przekątna: 106.9°

Filtr podczerwieni

30m

Kolor: 0,005 luksa; 0 luksów dla Światła podczerwonego/białego

IP67

3D DNR

DWDR

Tryb nocny

Zasięg diod IR

Czułość

Stopień ochrony

Cyfrowa redukcja szumów

WDR

[SIEĆ](#)

Bezpieczeństwo transmisji

Obsługiwane protokoły

Ochrona hasłem, Szyfrowanie HTTPS, Filtr adresów IP, Autoryzacja Digest

TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS,

RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS

ONVIF

3 Strumienie główne & 3 Strumienie poboczne

VIGI Aplikacja, VIGI Security Manager, VIGI NVR, interfejs przeglądarkowy

API

Jednoczesny podgląd na żywo

Client

[INFORMACJE OGÓLNE](#)

Zawartość opakowania

Kamera VIGI C340

Instrukcja szybkiej instalacji

Uszczelniające elementy do kabla

Akcesoria montażowe (Śruby, Kotwy ścienne, Klucz imbusowy)

-30-60 °C

CE/BSMI/VCCI/ONVIF

174 × 78 × 70 mm

Plastik

Dwa strumienie, Odbicie lustrzane, Maski prywatności, Reset hasła poprzez email,

nasłuchiwanie HTTP

12V DC ± 5%, Współosiowa wtyczka zasilania 5.5mm

PoE (802.3af/at, class 0)

12V DC: Maksymalnie 5.4W

PoE: Class 0

Dopuszczalna temperatura pracy

Certyfikaty

Wymiary (W X S X G)

Materiał

Funkcje ogólne

Power Supply

Zużycie energii

[WIDEO/OBRAZ](#)

Kompresja wideo

Strumień główny: H.265+/H.265/H.264+/H.264

Strumień poboczny: H.265/H.264

Strumień główny

Klatki na sekundę: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps

Rozdzielczość: 2304x1296, 2048x1280, 1920x1080, 1280x720

Bitrate i obsługiwane rozdzielczości

Strumień poboczny

Klatki na sekundę: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps

Rozdzielczość: 704x576, 640x480, 352x288, 320x240

WIDEO/OBRAZ

Max. Resolution

3MP (2304 × 1296)

Transmisje strumieniowe wideo

Strumień główny

Strumień poboczny

Regulacja obrazu

Odbicie lustrzane, Jasność, Kontrast, Nasycenie, Ostrość, Ekspozycja, WDR, Balans bieli ustalany przez oprogramowania klienckie, Obrót (90°/270°)

Funkcje obrazu

BLC/3D DNR/HLC/SmartIR

Prędkość transmisji wideo

64 Kb/s do 4 Mb/s

Day/Night Switch

Dzień/Noc/Auto/Harmonogram

INTELIGENTNE FUNKCJE

Inteligentne wykrywanie zdarzeń

Klasyfikacja ludzi i pojazdów

Detekcja wtargnięcia

Detekcja przekroczenia linii

Detekcja ludzi

Detekcja pojazdów

Detekcja wejścia do strefy

Detekcja wyjścia ze strefy

Detekcja porzucenia obiektu

Detekcja usunięcia obiektu

Powiadomienia i alerty

Detekcja ruchu

Detekcja sabotażu kamery

Wyjątek (błędne logowanie)

Komunikacja powiadomień

Powiadomienie uruchomienia: ONVIF, HTTPS

Ilość ROI

1 obszar

PORTY

Porty sieciowe

1 Adaptacyjny port Ethernet RJ45 10/100Mb/s

Przyciski

-

Wyjście wideo

-

On-board Storage

-

Built-in Microphone

Tak